

DIS 2

AES/EBU Distributor



DIS 2 służy do zwielokrotnienia, wzmocnienia i separacji galwanicznej strumieni danych dźwięku cyfrowego w standardzie AES/EBU. Istnieje możliwość pracy urządzenia w siedmiu konfiguracjach, wybieranych przełącznikiem obrotowym z tyłu urządzenia. Możliwe opcje to:

- 1 ⇒ 8
- 2 × 1 ⇒ 4
- 4 × 1 ⇒ 2
- 2 × 1 ⇒ 3 + 1 ⇒ 2
- 1 ⇒ 4 + 2 × 1 ⇒ 2
- 1 ⇒ 5 + 1 ⇒ 3
- 1 ⇒ 6 + 1 ⇒ 2

Wejście

- 4 zrównoważone wejścia (XLR-F)

Wyjście

- 8 zrównoważonych wyjść (XLR-M)

Opóźnienie propagacji sygnału

- <50 ns

Zasilanie

- 230V 50Hz 2 W

Obudowa

- 19" rack 1U 483x44x210 mm (szer. x wys. x głęb.)

Urządzenia Elektroniczne
wyrób i naprawa
Izabella Habdas
ul. Broniewskiego 26 m.114
01-771 Warszawa
Tel. 633-78-41
<http://www.hato.prv.pl>